

Especificación del Servicio

Causas Devolucion

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: CausasDevolucion	4
3.2. Ambientes Service Bus	4
3.3. Operaciones	4
obtenerCausasDevolucion	4
3.4. Disponibilidad del servicio	5
3.5. Performance	5
3.6. Aclaraciones	5
4. Historia de Revisiones	7

1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo listar causas de devolución activas en SUAC.

2. Alcance

Aplicación SUAC y relacionadas

3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: CausasDevolucion

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	url_base_esb/services/Servicios/CausasDevolucion
WSDL	url_base_esb/services/Servicios/CausasDevolucion?wsdl

3.3. Operaciones

[obtenerCausasDevolucion](#)

Utiliza la vista:

CBA1: NUEVOSUAC.VT_CAUSAS_DEVOLUCION

Solo se deben completar los datos de encabezado y se obtiene el listado de las causas de devolución activas en SUAC.

Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
Encabezado	Si	o	Elemento básico de todo servicio

Datos de salida:

Elemento	Formato	Nulo	Descripción
VtCausasDevolucion	Elemento	No	
idCausaDevolucion	Numérico		id de Causa
tituloDevolucion	Texto		Título de la devolución
causaDevolucion	Texto		Descripción de Causa

idAccionInmediata	Numérico		Id de Acción Inmediata
accionInmediata	Texto		Descripción de Acción Inmediata
idAccionCorrectiva	Numérico		Id de Acción Correctiva
accionCorrectiva	Texto		Descripción de Acción Correctiva

Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"
">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

En el encabezado:

<code><ns:encabezado></code>	
<code> <!--Optional:--></code>	
<code> <ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario></code>	☒ CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.
<code> <!--Optional:--></code>	
<code> <ns1:token?></ns1:token></code>	☒ Por ahora no colocar nada
<code> <!--Optional:--></code>	
<code> <ns1:sign?></ns1:sign></code>	☒ Por ahora no colocar nada
<code> <!--Optional:--></code>	
<code> <ns1:aplicacion>Nombre_App</ns1:aplicacion></code>	☒ Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.
<code></ns:encabezado></code>	

4. Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	03/12/2024	1