

Especificación de los Servicios CBU Declarados

Índice

1. Objetivo	2
2. Alcance	2
3. Especificación del servicio	2
3.1. Nombre del servicio: CBUDeclarados	2
3.2. Ambientes Service Bus	2
3.3. Operaciones	4
obtenerCBUDeclarados	4
3.4. Disponibilidad del servicio:	4
3.5. Performance:	4
3.6. Aclaraciones	4
4. Historia de Revisiones	5

1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo mostrar la lista de los diferentes CBU asociados a un Cuit/Cuil declarados en el Portal de Beneficiarios de Pago del Ministerio de Finanzas.

2. Alcance

Personas Físicas y Jurídicas de la provincia de Córdoba.

3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: CBUDeclarados

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	url_base_esb/Finanzas/CBUDeclarados
WSDL	url_base_esb/Finanzas/CBUDeclarados?wsdl
SOAP Action	obtenerCBUDeclarados

3.3. Operaciones

[obtenerCBUDeclarados](#)

Ingresando el Cuit/Cuil de la persona física o jurídica de quién se realiza la consulta, se muestran todos los CBU asociados.

Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
cuit	Sí	Texto	Número de cuit/cuil sin caracteres especiales.

Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede devolver valor nulo	Descripción
cuit	Texto	Sí	CUIT/CUIL sin caracteres especiales
cbu	Texto	Sí	Nro de CBU. Es tipo texto porque admite los ceros a la izquierda.

Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	2	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.4. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

3.5. Performance:

- Se espera no superar los 3 segundos en el escenario más complejo.

3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText
">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

En el encabezado:

```
<ns:encabezado>
<!--Optional:-->
<ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario>
<!--Optional:-->
<ns1:token?</ns1:token>
<!--Optional:-->
<ns1:sign?</ns1:sign>
<!--Optional:-->
```

CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.
 Por ahora no colocar nada
 Por ahora no colocar nada

<ns1:aplicacion>**Nombre_App**</ns1:aplicacion>

▣ Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.

</ns:encabezado>

4. Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Natalia Crosio	Especificación del servicio	08/09/2021	1
Marco Muriel	Modificación formato y referencias ESB	02/01/2025	2