

Especificación de Servicio

Datos Compromiso

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: DatosCompromiso	4
3.2. Ubicación:	4
3.3. Operaciones Disponibles:	4
3.4. Parámetros de entrada:	4
3.5. Datos de salida:	4
3.6. Mensajes:	6
3.7. Disponibilidad del servicio:	6
3.8. Performance:	6
4. Ambientes Service Bus	6
5. Header y Encabezado	7
Historia de Revisiones	8

1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo mostrar los datos correspondientes a Compromiso de pago para el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba

2. Alcance

Aplicación SUAF y Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba.



3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DatosCompromiso

3.2. Ubicación:

Endpoint	url_base/services/TribunalCuentas/DatosCompromiso
WSDL	url_base/services/TribunalCuentas/DatosCompromiso?wsdl

Ver sección 4. Ambientes Service Bus

3.3. Operaciones Disponibles:

- obtenerDatosCompromiso: Los parámetros (de forma excluyentes) que se pueden utilizar para realizar la consulta los datos cuit UA, número UA, cuit proveedor, ejercicio, número compromiso, número expediente. O bien id compromiso..

3.4. Parámetros de entrada:

Elemento	Formato	Obligatorio	Descripción
idCompromiso	Número	SI	Identificador del compromiso
cuitUA	Texto	SI	CUIT de la unidad Administrativa
nroUA	Número	SI	Número de la unidad Administrativa
cuitProveedor	Texto	SI	Cuit del Proveedor
ejercicio	Número	SI	Año de ejercicio
nroCompromiso	Texto	SI	Numero de compromiso
nroExpediente	Texto	SI	Número del expediente
username	Texto	SI	Usuario entregado por el equipo de SUAF
password	Texto	SI	Password entregada por el equipo de SUAF

3.5. Datos de salida:

Elemento	Formato	Descripción
idCompromiso	Número	Identificar del compromiso

ejercicio	Número	Año de ejercicio
codigoUA	Número	Código de la unidad administrativa
cuilUA	Texto	CUIT de la unidad administrativa
idUA	Número	Identificador de la unidad administrativa
nombreUA	Texto	Nombre de la unidad administrativa
cuilBeneficiario	Texto	CUIL del beneficiario
idBeneficiario	Número	Identificador del beneficiario
cup	Número	
nroCompromiso	Texto	Número del compromiso
expediente	Texto	Número de expediente asociado
idEstado	Número	Identificador del estado
descripcion	Texto	
actosAdministrativos	Texto	
observacion	Texto	
idAdjuntoCompromiso	Número	Identificador de adjunto en el compromiso
idCompromisoDetalle	Número	Identificador del detalle del compromiso
idItem	Número	Identificador del item
idCatPrograma	Número	
nroProgramaCompleto	Texto	Número completo del programa
nombreProgramaCompleto	Texto	Nombre completo del programa
nroPrograma	Número	Número del programa
nombrePrograma	Texto	Nombre del programa
nroSubPrograma	Número	Número del Subprograma
nombreSubPrograma	Texto	Nombre del Subprograma
idObjetoGasto	Número	Identificador del objeto gasto
idObjetoGastoLeg	Número	
nroObjetoGasto	Texto	
nombreObjetoGasto	Texto	
nroObjetoGastoLeg	Número	
nombreObjetoGastoLeg	Texto	
nombreBien	Texto	
oficina	Texto	Nombre de la Oficina publica
obra	Texto	
cantidad	Número	

importeUnitario	Decimal	Importe unitario
importePorItem	Decimal	Importe por Item
importeFuturoTotal	Decimal	Importe futuro total
montoTotalCompromiso	Decimal	Importe total del compromiso

3.6. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	2	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.7. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

3.8. Performance:

- Se espera no superar los 3 segundos en el escenario más complejo.

4. Ambientes Service Bus

- Testing <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

5. Header y Encabezado

- El header debe quedar conformado de la siguiente manera, colocando el USUARIO de Service Bus entregado por la Secretaría de Innovación y la PASSWORD correspondiente al entorno respectivo

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"  
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">  
<wsse:UsernameToken>  
<wsse:Username>USUARIO</wsse:Username>  
<wsse:Password  
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">PASSWORD</wsse:Password>;  
</wsse:UsernameToken>  
</wsse:Security>  
</soap:Header>
```

- En el encabezado, se debe colocar el cuil del usuario de aplicación y el nombre de aplicación, que serán utilizados para dejar registro de auditoría.

```
<ns:encabezado>  
<!--Optional:-->  
<ns1:usuario>Cuil_Usuario</ns1:usuario>  Usuario de Aplicación  
<!--Optional:-->  
<ns1:token>?</ns1:token>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:sign>?</ns1:sign>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:aplicacion>Nombre_Aplicacion</ns1:aplicacion>  Nombre de la  
aplicación que usa  
el servicio  
</ns:encabezado>
```



Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Gisella Palacios	Especificación del servicio	12/09/2022	1
Gisella Palacios	Actualización, se agregaron datos campos y se modificaron nombres de campos de salida	16/09/2022	1