

# Especificación de Servicio

## Datos Duee

## Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: DatosDuee	4
3.2. Ubicación:	4
3.3. Operaciones Disponibles:	4
3.4. Parámetros de entrada:	4
3.5. Datos de salida:	4
3.6. Mensajes:	5
3.7. Disponibilidad del servicio:	5
3.8. Performance:	5
4. Ambientes Service Bus	5
5. Header y Encabezado	6
Historia de Revisiones	7

## 1. Objetivo

Este servicio devuelve el detalle de un Documento Único de Ejecución de Erogaciones (DU EE)

## 2. Alcance

Ciudadanos de la provincia de Córdoba.



### 3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DatosDuee

3.2. Ubicación:

Endpoint	<a href="url_base/services/services/TribunalCuentas/DatosDuee">url_base/services/services/TribunalCuentas/DatosDuee</a>
WSDL	<a href="url_base/services/services/TribunalCuentas/DatosDuee?wsdl">url_base/services/services/TribunalCuentas/DatosDuee?wsdl</a>

Ver sección 4. Ambientes Service Bus

3.3. Operaciones Disponibles:

- obtenerDatosDuee: Los parámetros (de forma excluyentes) que se pueden utilizar para realizar la consulta son los datos ejercicio, número UA, número Duee, número de intervención . o bien informar solo id intervención.

3.4. Parámetros de entrada:

Elemento	Formato	Obligatorio	Descripción
idInterv	Número	SI	
ejercicio	Número	NO	
nroDuee	Número	SI	Formato yyyy-mm-dd
nroInterv	Número	SI	
nroUA	Número	SI	
username	Texto		
password	Texto	SI	

3.5. Datos de salida:

Elemento	Formato	Descripción
nroDuee	Número	
tipoDuee	Texto	
fechaDuee	Fecha	
observacionesDuee	Texto	
idIntervencion	Número	
nroIntervencion	Número	
actosAdministrativos	Texto	
expediente	Texto	

observacionesIntervencion	Texto	
idTipoInterv	Número	
fechaVisado	Fecha	
userVisado	Texto	
nombre	Texto	
ejercicio	Número	
idUnidadAdm	Número	
numeroUnidadAdm	Número	
nombreUnidadAdm	Texto	
idDevengado	Número	
idOe	Número	
idRendicion	Número	
ordenesPago	Texto	

### 3.6. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	2	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

### 3.7. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

### 3.8. Performance:

- Se espera no superar los 3 segundos en el escenario más complejo.

## 4. Ambientes Service Bus

- Testing <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

## 5. Header y Encabezado

- El header debe quedar conformado de la siguiente manera, colocando el USUARIO de Service Bus entregado por la Secretaría de Innovación y la PASSWORD correspondiente al entorno respectivo

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"  
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">  
<wsse:UsernameToken>  
<wsse:Username>USUARIO</wsse:Username>  
<wsse:Password  
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">PASSWORD</wsse:Password>  
</wsse:UsernameToken>  
</wsse:Security>  
</soap:Header>
```

- En el encabezado, se debe colocar el cuil del usuario de aplicación y el nombre de aplicación, que serán utilizados para dejar registro de auditoría.

```
<ns:encabezado>  
<!--Optional:-->  
<ns1:usuario>Cuil_Usuario</ns1:usuario>  Usuario de Aplicación  
<!--Optional:-->  
<ns1:token>?</ns1:token>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:sign>?</ns1:sign>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:aplicacion>Nombre_Aplicacion</ns1:aplicacion>  Nombre de la  
aplicación que usa  
el servicio  
</ns:encabezado>
```



## Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Gisella Palacios	Especificación del servicio	13/09/2022	1
Aldo García	Se detalla objetivo del servicio	23/12/2024	1.2
Aldo García	Se corrige la nomenclatura de campos en Request y Response. Aclaración sobre los parámetros obligatorios de entrada	24/1/2025	1.3

