

# Especificación de Servicio

## Datos IDS Duee

## Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: DatosIdsDue	4
3.2. Ubicación:	4
3.3. Operaciones Disponibles:	4
3.4. Parámetros de entrada:	4
3.5. Datos de salida:	4
3.6. Mensajes:	5
3.7. Disponibilidad del servicio:	5
3.8. Performance:	5
4. Ambientes Service Bus	5
5. Header y Encabezado	6
Historia de Revisiones	7



## 1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo listar los datos correspondientes a identificadores de los Documentos único de ejecución de erogaciones (DUEE).

## 2. Alcance

Aplicación SUAF y Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba.



### 3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DatosIdsDuee

3.2. Ubicación:

Endpoint	<a href="url_base/services/services/TribunalCuentas/DatosIdsDuee">url_base/services/services/TribunalCuentas/DatosIdsDuee</a>
WSDL	<a href="url_base/services/services/TribunalCuentas/DatosIdsDuee?wsdl">url_base/services/services/TribunalCuentas/DatosIdsDuee?wsdl</a>

Ver sección 4. Ambientes Service Bus

3.3. Operaciones Disponibles:

- obtenerDatosIdsDuee: Los parámetros (de forma excluyentes) que se pueden utilizar para realizar la consulta son los datos CUIT UA, Cuit proveedor, Número de comprobante o id devengado o bien id devengado web.

3.4. Parámetros de entrada:

Elemento	Formato	Obligatorio	Descripción
EJERCICIO	Número	SI	Año del ejercicio
TIPO_DUEE	Texto	SI	Tipo Documento único de ejecución de erogaciones
FECHAS	Fecha	SI	Formato yyyy-mm-dd
NRO_UA	Número	SI	Número de la unidad administrativa
EXPEDIENTE	Número	SI	Número del expediente asociado
USERNAME	Texto		Usuario entregado por el equipo de SUAF
PASSWORD	Texto	SI	Password entregada por el equipo de SUAF

3.5. Datos de salida:

Elemento	Formato	Descripción
TIPO_DUEE	Texto	Tipo Documento único de ejecución de erogaciones
Listado_IDSDuee	Texto	(Este campo no tiene nombre, lo dejaron como función nomas)

### 3.6. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	2	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

### 3.7. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

### 3.8. Performance:

- Se espera no superar los 3 segundos en el escenario más complejo.

## 4. Ambientes Service Bus

- Testing <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

## 5. Header y Encabezado

- El header debe quedar conformado de la siguiente manera, colocando el USUARIO de Service Bus entregado por la Secretaría de Innovación y la PASSWORD correspondiente al entorno respectivo

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"  
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">  
<wsse:UsernameToken>  
<wsse:Username>USUARIO</wsse:Username>  
<wsse:Password  
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">PASSWORD</wsse:Password>;  
</wsse:UsernameToken>  
</wsse:Security>  
</soap:Header>
```

- En el encabezado, se debe colocar el cuil del usuario de aplicación y el nombre de aplicación, que serán utilizados para dejar registro de auditoría.

```
<ns:encabezado>  
<!--Optional:-->  
<ns1:usuario>Cuil_Usuario</ns1:usuario>  Usuario de Aplicación  
<!--Optional:-->  
<ns1:token>?</ns1:token>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:sign>?</ns1:sign>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:aplicacion>Nombre_Aplicacion</ns1:aplicacion>  Nombre de la  
aplicación que usa  
el servicio  
</ns:encabezado>
```



## Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Gisella Palacios	Especificación del servicio	13/09/2022	1
Gisella Palacios	Se completó la descripción de los parámetros de entrada y salida	21/01/2025	1

