

Especificación de Servicio

Datos Retenciones

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: DatosRetenciones	4
3.2. Ubicación:	4
3.3. Operaciones Disponibles:	4
3.4. Parámetros de entrada:	4
3.5. Datos de salida:	5
3.6. Mensajes:	5
3.7. Disponibilidad del servicio:	5
3.8. Performance:	5
4. Ambientes Service Bus	5
5. Header y Encabezado	6
Historia de Revisiones	7

1. Objetivo

Este servicio muestra un listado.

2. Alcance

Ciudadanos de la provincia de Córdoba.



3. Especificación del servicio

- 3.1. Nombre del servicio: DatosRetenciones
3.2. Ubicación:

Endpoint	url_base/services/TribunalCuentas/DatosRetenciones
WSDL	url_base/services/TribunalCuentas/DatosRetenciones?wsdl

Ver sección 4. Ambientes Service Bus

3.3. Operaciones Disponibles:

- obtenerDatosRetenciones: El parámetros que se pueden utilizar para realizar la consulta es el dato id devengado.

3.4. Parámetros de entrada:

Elemento	Formato	Obligatorio	Descripción
idDevengado	Número	SI	
username	Texto	SI	Usuario entregado por el equipo de SUAF
password	Texto	SI	Password entregada por el equipo de SUAF

3.5. Datos de salida:

Elemento	Formato	Descripción
numeroUnidadAdm	Número	
nombreUnidadAdm	Texto	
idOrdenPago	Número	
ano	Número	
nrodoc	Texto	
idDevengado	Número	
nroDevengado	Texto	
idTipoImpuesto	Número	
tipoImpuesto	Texto	
descTipoImpuesto	Texto	
idRetencionLiq	Número	
idLiquidacion	Número	
nroCompRetencion	Número	
fechaRetencion	Fecha	Formato yyyy-mm-dd.
idEstadoRetencion	Número	
estadoLiquidacion	Texto	
montoRetenido	Decimal	

3.6. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	2	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.7. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

3.8. Performance:

- Se espera no superar los 3 segundos en el escenario más complejo.

4. Ambientes Service Bus

- Testing <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

5. Header y Encabezado

- El header debe quedar conformado de la siguiente manera, colocando el USUARIO de Service Bus entregado por la Secretaría de Innovación y la PASSWORD correspondiente al entorno respectivo

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"  
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">  
<wsse:UsernameToken>  
<wsse:Username>USUARIO</wsse:Username>  
<wsse:Password  
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">PASSWORD</wsse:Password>  
</wsse:UsernameToken>  
</wsse:Security>  
</soap:Header>
```

- En el encabezado, se debe colocar el cuil del usuario de aplicación y el nombre de aplicación, que serán utilizados para dejar registro de auditoría.

```
<ns:encabezado>  
<!--Optional:-->  
<ns1:usuario>Cuil_Usuario</ns1:usuario>  Usuario de Aplicación  
<!--Optional:-->  
<ns1:token>?</ns1:token>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:sign>?</ns1:sign>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:aplicacion>Nombre_Aplicacion</ns1:aplicacion>  Nombre de la  
aplicación que usa  
el servicio  
</ns:encabezado>
```

Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Gisella Palacios	Especificación del servicio	14/09/2022	1
Aldo García	Se corrigen nombres de campos en Request y Response	28/01/2025	1.1

