

# Especificación del Servicio

## DatosCargos

## Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: DatosCargos	4
3.2. Ambientes Service Bus	4
3.3. Operaciones	4
obtenerDatosCargos	4
3.4. Disponibilidad del servicio	5
3.5. Performance	5
3.6. Aclaraciones	5
4. Historia de Revisiones	7

## 1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo obtener los datos del cargo de un empleado a partir de su número de cuil.

## 2. Alcance

Aplicaciones de Capital Humano y relacionadas.

## 3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DatosCargos

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	<a href="url_base_esb/services/Empleados/DatosCargos">url_base_esb/services/Empleados/DatosCargos</a>
WSDL	<a href="url_base_esb/services/Empleados/DatosCargos?wsdl">url_base_esb/services/Empleados/DatosCargos?wsdl</a>

3.3. Operaciones

[obtenerDatosCargos](#)

Utiliza la vista de Peoplenet (MT4): [peoplenet.m4vws\\_cargos\\_c\\_close](#)

Ingresando el cuil del empleado se obtiene información del cargo actual.

Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
cuil	Si	Texto	CUIL del agente, 11 dígitos sin guiones.

Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede ser nulo	Descripción
cuil	Texto	No	Cuil del agente con guiones

cuilSg	Texto	No	Cuil del agente sin guiones
idHr	Texto	No	Identificador interno del hr
apellidoNombre	Texto	No	Apellido y Nombre del agente
orHrRole	Numérico	No	Número de hr
dtStart	Fecha	No	Fecha de inicio del rol del agente
dtEnd	Fecha	No	Fecha de Fin del rol del agente. La fecha siempre viene con 01/01/4000 para cuando no tienen fecha definida
idAgrupamiento	Texto	No	Identificador interno del Agrupamiento
idNivel	Texto	No	Identificador interno del Nivel
idGradoActual	Texto	No	Identificador interno del Actual
gradoActual	Texto	No	Descripción del grado
idGradoaConcursar	Texto	No	Identificador interno del grado a concursar
gradoaConcursar	Texto	No	Descripción del grado a concursar

#### Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

#### 3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

#### 3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

#### 3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
```

```
<wsse:Password  
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText  
>PASSWORD</wsse:Password>;  
</wsse:UsernameToken>  
</wsse:Security>  
</soap:Header>
```

En el encabezado:

<pre>&lt;ns:encabezado&gt; &lt;!--Optional:--&gt; &lt;ns1:usuario&gt;CUIL_Usuario&lt;/ns1:usuario&gt;</pre>	<p>☒ CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.</p>
<pre>&lt;!--Optional:--&gt; &lt;ns1:token?&lt;/ns1:token&gt;</pre>	<p>☒ Por ahora no colocar nada</p>
<pre>&lt;!--Optional:--&gt; &lt;ns1:sign?&lt;/ns1:sign&gt;</pre>	<p>☒ Por ahora no colocar nada</p>
<pre>&lt;!--Optional:--&gt; &lt;ns1:aplicacion&gt;Nombre_App&lt;/ns1:aplicacion&gt;</pre>	<p>☒ Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.</p>
<pre>&lt;/ns:encabezado&gt;</pre>	

## 4. Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	17/12/2024	1