

# Especificación del Servicio

## DatosCBU

## Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: DatosCBU	4
3.2. Ambientes Service Bus	4
3.3. Operaciones	4
obtenerDatosCBU	4
3.4. Disponibilidad del servicio	5
3.5. Performance	5
3.6. Aclaraciones	5
4. Historia de Revisiones	7

## 1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo mostrar datos del primer CBU asociados a un Cuit/Cuil, declarados en el Portal de Beneficiarios de Pago del Ministerio de Finanzas. Se muestra el primer CBU encontrado en caso de que existan más de un CBU.

## 2. Alcance

Para toda aplicación de gobierno que requiera su uso.

## 3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DatosCUBU

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	url_base_esb/services/Finanzas/DatosCUBU
WSDL	url_base_esb/services/Finanzas/DatosCUBU?wsdl

3.3. Operaciones

[obtenerDatosCUBU](#)

Usa la vista de Finanzas: SUAF.VT\_CBU\_DECLARADOS

Ingresando un número de CUIT / CUIL se obtiene el número de CBU asociado para ese CUIT, solo el primer CBU encontrado, en caso de que exista más de uno.

Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
cuit	Si	Texto	CUIT/CUIL de la empresa/persona, 11 dígitos sin guiones.

Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede ser nulo	Descripción
cuit	Texto	No	CUIT/CUIL de la empresa/persona, 11 dígitos sin guiones.
cbu			Número de CBU, 22 dígitos.

### Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

### 3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

### 3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

### 3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"
">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

En el encabezado:

```
<ns:encabezado>
<!--Optional:-->
<ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario>

<!--Optional:-->
<ns1:token>?</ns1:token>
<!--Optional:-->
<ns1:sign>?</ns1:sign>
<!--Optional:-->
```

☑ CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.

☑ Por ahora no colocar nada

☑ Por ahora no colocar nada

<ns1:aplicacion>**Nombre\_App**</ns1:aplicacion>

▣ Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.

</ns:encabezado>

## 4. Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	17/12/2024	1