

Especificación de Servicio

DatosIIBB

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio DatosIIBB	3
3.1. Nombre del servicio: DatosIIBB	3
3.2. Ubicación	3
3.3. Operaciones Disponibles: obtenerDatosIIBB	3
3.4. Parámetros de entrada:	4
3.5. Datos de salida:	4
3.6. Mensajes:	5
4. Ambientes ESB	5
5. Header y Encabezado	6
Historia de Revisiones	7

1. Objetivo

El objetivo es verificar mediante un web service desde cualquier aplicación vertical, a través de un CUIT dado, si dicho CUIT está inscripto en IIBB y en qué actividades.

2. Alcance

Datos de Ingresos Brutos disponibles en base de datos Afip (PTAX)

3. Especificación del servicio DatosIIBB

3.1. Nombre del servicio: DatosIIBB

3.2. Ubicación

Endpoint	url_base_osb/Finanzas/DatosIIBB
WSDL	url_base_osb/Finanzas/DatosIIBB?wsdl

Ver sección 4. Ambientes ESB

3.3. Operaciones Disponibles: obtenerDatosIIBB

El parámetro de ingreso es el número de cuit. Se obtienen los datos de IIBB de las actividades asociadas.

Query principal:

```
SELECT
t1.AIN_PRINCIPAL, t1.AIN_NRO_EXP_ALTA, t1.AIN_NRO_EXP_BAJA,
t1.AIN_FECHA_INICIO, t1.AIN_USUARIO_ALTA, t1.AIN_FECHA_ALTA,
t1.AIN_FECHA_ULT_MOD, t1.AIN_INS_ID, t1.AIN_PJN_ID, t1.AIN_ATD_ID,
t1.AIN_ATD_PRIN_ID, t0.INS_ID, t0.INS_NUMERO_INSCRIPCION,
t0.INS_PRIN_ID, t0.INS_FECHA_INICIO_ACTIVIDADES,
t0.INS_FECHA_INSCRIPCION, t0.INS_PJN_ID, t0.INS_PCA_PTA_ID,
t0.INS_PCA_ID, t0.INS_USUARIO_ALTA,
t0.INS_FECHA_ALTA, t0.INS_SPO_ID, t2.SPO_ID, t2.SPO_CUIT,
t2.SPO_TIPO_SUJETO_PASIVO, t2.SPO_DENOMINACION,
```

```
t2.SPO_USUARIO_ALTA, t2.SPO_FECHA_ALTA,
t2.SPO_PCA_ID, t2.SPO_PCA_PTA_ID,
t3.PJN_ID, t3.PJN_DESCRIPCION_CORTA,
t3.PJN_DESCRIPCION_LARGA, t3.PJN_LOCAL,
t3.PJN_FECHA_INICIO, t3.PJN_USUARIO_ALTA,
t3.PJN_FECHA_ALTA, t4.ATD_ID, t4.ATD_PRIN_ID,
t4.ATD_DESCRIPCION_LARGA
FROM TAX.ACTIVIDADES_INSCRIPTOS t1
LEFT OUTER JOIN TAX.INSCRIPTOS t0 ON (t0.INS_ID = t1.AIN_INS_ID)
LEFT OUTER JOIN TAX.SUJETOS_PASIVOS t2 ON (t2.SPO_ID = t0.INS_SPO_ID)
LEFT OUTER JOIN TAX.PAR_JURISDICCIONES t3 ON (t3.PJN_ID =
t1.AIN_PJN_ID)
LEFT OUTER JOIN TAX.ACTIVIDADES t4 ON ((t4.ATD_ID = t1.AIN_ATD_ID) AND
(t4.ATD_PRIN_ID = t1.AIN_ATD_PRIN_ID))
WHERE (t1.ain_fecha_fin is null and t1.ain_fecha_baja is null) and
(t0.ins_fecha_baja_cond is null and t0.ins_fecha_baja_definitiva is null and
t0.ins_fecha_baja is null) and (t2.spo_fecha_baja is null) and (t2.SPO_CUIT =
'<CuitConGuiones>');
```

3.4. Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
cuit	Sí	Texto	11 caracteres sin guión

3.5. Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede devolver valor nulo	Descripción
cuit	Texto	No	Número de cuit
tipoSujetoPasivo	Texto	Si	Tipo de sujeto pasivo
denominacion	Texto	Si	Denominación
insNumeroInscripcion	Numérico	Sí	Número de Inscripción
fechalnicioActividades	Fecha	Sí	Fecha de inicio de actividades
ainAtdId	Numérico	Sí	Act. Inscripto Atd Id
ainAtdPrinId	Texto	Sí	Act. Inscripto Atd PrinId
ainPrincipal	Texto	Sí	Act. Inscripto Principal
ainFechaInicio	Fecha	Sí	Act. Inscripto Fecha Inicio
ainNroExpAlta	Texto	Sí	Act. Inscripto NroExpAlta
ainNroExpBaja	Texto	Si	Act. Inscripto NroExpBaja

ainFechaUltimaModificacion	Fecha	Si	Act. Inscripto Fecha Última Modificación
pjnId	Texto	Si	Jurisdicción Id
pjnDescripcionCorta	Texto	Si	Jurisdicción Descripción Corta
pjnLocal	Texto	Si	Jurisdicción Local
ainDescripcion	Texto	Si	Act. Inscripto Descripción Larga

3.6. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	2	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.7. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

3.8. Performance:

- Se espera no superar los 5 segundos en el escenario más complejo.

4. Ambientes ESB

- TEST <http://datosinteroperables.test.cba.gov.ar/services>
- PREPROD <http://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar/services>
- PROD <http://datosinteroperables.cba.gov.ar/services>

5. Header y Encabezado

- El header debe quedar conformado de la siguiente manera, colocando el USUARIO ESB entregado por la Secretaría de Innovación y la PASSWORD correspondiente al entorno respectivo

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">PASSWORD</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

- En el encabezado, se debe colocar el cuil del usuario de aplicación y el nombre de aplicación, que serán utilizados para dejar registro de auditoría.

```
<ns:encabezado>
<!--Optional:-->
<ns1:usuario>Cuil_Usuario</ns1:usuario>            Usuario de Aplicación
<!--Optional:-->
<ns1:token>?</ns1:token>                            No colocar nada
<!--Optional:-->
<ns1:sign>?</ns1:sign>                              No colocar nada
<!--Optional:-->
<ns1:aplicacion>Nombre_Aplicacion</ns1:aplicacion>  Nombre de la
aplicación que usa
el servicio
```

</ns:encabezado>

Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	26/08/2024	1