

Especificación de Servicio

DatosNacimientoPorNroDocNacido

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio DatosNacimientoPorNroDocNacido	4
4. Ambientes ESB	5
5. Header y Encabezado	6
Historia de Revisiones	7

1. Objetivo

A partir de los datos de sexo y número de documento del recién nacido, se necesita obtener la fecha de nacimiento, apellido y nombre del nacido y número de acta, para los nacidos inscriptos en el Registro Civil de la Provincia de Córdoba.

2. Alcance

Nacidos en la provincia de Córdoba, inscriptos en el Registro Civil (RCDigital)

3. Especificación del servicio DatosNacimientoPorNroDocNacido

3.1. Nombre del servicio: DatosNacimientoPorNroDocNacido

3.2. Ubicación:

Endpoint	url_base_osb/Servicios/DatosNacimientoPorNroDocNacido
WSDL	url_base_osb/Servicios/DatosNacimientoPorNroDocNacido?wsdl

Ver sección 4. Ambientes ESB

3.3. Operaciones Disponibles:

- obtenerDatosNacimientoPorNroDocNacido : los parámetros de ingreso son id sexo y número de documento del nacido. Se obtienen los datos del nacido y del acta de nacimiento, vista RCDIGITAL.VT_NACIMIENTOS_VIVOS_ETRAMITES@CBA1

3.4. Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
idSexo	Sí	Texto	01 = Masculino; 02 = femenino; 04 = No Binario
numeroDocumento	Sí	Texto	Número de documento de la persona a verificar

3.5. Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede devolver valor nulo	Descripción
idSexo	Texto	No	Sexo
numeroDocumento	Texto	No	Número de documento de la persona consultada.
apellidoNombre	Texto	No	Apellido y Nombre de la persona consultada.
fechaNacimiento	Texto	Sí	Fecha de Nacimiento de la persona consultada. Formato yyyy-mm-dd
oficinaInscripcion	Texto	Sí	Nombre de la oficina donde se inscribió al nacido.
año	Texto	Sí	Dato de Acta: año
serie	Texto	Sí	Dato de Acta: serie



tomo	Texto	Sí	Dato de Acta: tomo
folio	Texto	Sí	Dato de Acta: folio
numeroActa	Texto	Sí	Dato de Acta: número

3.6. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	2	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.7. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

3.8. Performance:

- Se espera no superar los 3 segundos en el escenario más complejo.

4. Ambientes ESB

- TEST <http://datosinteroperables.test.cba.gov.ar/services>
- PREPROD <http://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar/services>
- PROD <http://datosinteroperables.cba.gov.ar/services>

5. Header y Encabezado

- El header debe quedar conformado de la siguiente manera, colocando el USUARIO ESB entregado por la Secretaría de Innovación y la PASSWORD correspondiente al entorno respectivo

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">PASSWORD</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

- En el encabezado, se debe colocar el cuil del usuario de aplicación y el nombre de aplicación, que serán utilizados para dejar registro de auditoría.

```
<ns:encabezado>
<!--Optional:-->
<ns1:usuario>Cuil_Usuario</ns1:usuario>  Usuario de Aplicación
<!--Optional:-->
<ns1:token>?</ns1:token>  No colocar nada
<!--Optional:-->
<ns1:sign>?</ns1:sign>  No colocar nada
<!--Optional:-->
<ns1:aplicacion>Nombre_Aplicacion</ns1:aplicacion>  Nombre de la
aplicación que usa
el servicio
```

</ns:encabezado>

Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	23/04/2024	1
Marco Muriel	Actualización datos de vistas origen	13/06/2024	1