

# Especificación de Servicio

## Datos Historial Laboral

## Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: DatosHistorialLaboral	4
3.2. Ubicación:	4
3.3. Operaciones Disponibles:	4
3.4. Parámetros de entrada:	4
3.5. Datos de salida:	4
3.6. Mensajes:	6
3.7. Disponibilidad del servicio:	7
3.8. Performance:	7
4. Ambientes Service Bus	7
5. Header y Encabezado	8
Historia de Revisiones	9

## 1. Objetivo

Este servicio permite consultar los datos del historial laboral de un agente, cuyo orden de pago pertenezca a OP074.

## 2. Alcance

Agentes de la provincia de Córdoba.



### 3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DatosHistorialLaboral

3.2. Ubicación:

Endpoint	<a href="url_base/services/services/Empleados/DatosHistorialLaboral">url_base/services/services/Empleados/DatosHistorialLaboral</a>
WSDL	<a href="url_base/services/Empleados/DatosHistorialLaboral?wsdl">url_base/services/Empleados/DatosHistorialLaboral?wsdl</a>

Ver sección 4. Ambientes Service Bus

3.3. Operaciones Disponibles:

- obtenerDatosHistorialLaboral: el parámetro que se pueden utilizar para realizar la consulta de datos es el número de cuil.

3.4. Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
cuil	SI	Texto	Número de CUIL del agente.

3.5. Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede devolver valor nulo	Descripción
cuil	Texto	No	Cuil del agente con guiones
cuilSg	Texto	No	Cuil del agente sin guiones
idEmpleado	Texto	No	Identificador interno del empleado
idRol	Número	No	Identificador interno del Rol del empleado
fechaCertificacionServicio	Fecha	No	Fecha de Certificación de Servicio: indica la fecha de certificación del inicio del rol.
fechaFinRol	Fecha	No	Fecha de Fin del rol o movimientos del rol
idAgrupamiento	Texto	No	Identificador del agrupamiento o escalafón
idGrado	Texto	No	Identificador del cargo
nombreGrado	Texto	No	Descripción o nombre del cargo

idSituacionRevista	Texto	No	Identificador de la situación de revista: indica la situación de revista que presenta el agente
nombreSituacionRevista	Texto	No	Descripción o nombre de la situación de revista
tipoPosicion	Texto	No	Este campo determina el tipo de posición, P posición; S: Posición Superior; J: Prolongación de Jornada
idPosicion	Texto	No	Identificador de la posición: indica la posición, asociada a un rol determinado.
nombrePosicion	Texto	No	Descripción o nombre de la posición
horas	Número	No	Cantidad de Horas: indica la cantidad de horas asociadas al cargo en ese rol.
idMateria	Texto	No	Identificador de la Materia (para Docentes)
nombreMateria	Texto	No	Descripción o nombre de la materia (para Docentes)
idEmpresa	Texto	No	Identificador de la Empresa: indica la empresa presupuestaria a la que pertenece el rol seleccionado.
nombreEmpresa	Texto	No	Descripción o Nombre de la Empresa presupuestaria
idUnidadOrganigrama	Texto	No	Identificador de la Unidad de Organigrama
nombreUnidadOrganigrama	Texto	No	Nombre de la Unidad de Organigrama
idUnidadOrganigramaServicio	Texto	No	Identificador de la Unidad de Organigrama donde el agente presta servicio
nombreUnidadOrganigramaServicio	Texto	No	Nombre de la Unidad de Organigrama donde el agente presta servicio
centroTrabajo	Texto	No	Centro de Trabajo
idPlanEstudio	Texto	No	Identificado del plan de estudio (solo docentes)
idModalidad	Texto	No	Identificador de la Modalidad de Estudio (solo docentes)
idTurno	Texto	No	Identificador del Turno (solo docentes)
nombreTurno	Texto	No	Descripción del turno (solo docentes)
idAnio	Texto	No	Identificador del año (solo docentes).

nombreAnio	Texto	No	Descripción de año (solo docentes)
idDivision	Texto	No	Identificador de la división (solo docentes)
idTipoActoAdministrativo	Texto	No	Identificador del Tipo de Acto administrativo
numeroActoAdministrativo	Numero	No	Numero de acto administrativo
fechaActoAdministrativo	Texto	No	Fecha del acto administrativo
idTipoMovimiento	Texto	No	Identificador del movimiento
nombreTipoMovimiento	Texto	No	Descripción o nombre del movimiento
fechaInicioRol	Fecha	No	Fecha de inicio del rol o movimientos del rol
fechaReintegro	Fecha	No	Fecha de reintegro
idTipoMotivoBaja	Texto	No	Identificador del tipo de Baja
idMotivoBaja	Texto	No	Identificador del motivo de Baja
nombreMotivoBaja	Texto	No	Identificador del motivo de Baja
idMotivoCambio	Texto	No	Identificador del motivo de Cambio
nombreMotivoMovimiento	Texto	No	Identificador del motivo de Movimiento
fechaInicio	Fecha	No	Fecha de inicio de la historia de la posición
fechaFin	Fecha	No	Fecha de fin de la unidad de servicio
idOrdenPago	Texto	No	Identificador del orden de Pago en donde se encuentra actualmente el agente (se usa para seguridad, ya q solo quienes tienen permiso a esa OP pueden ver la información)
cuitOrdenPago	Texto	No	CUIT de la Orden de Pago
idAntiguedad	Texto	No	Identificador de la antigüedad si es P es Escalafón Docente, R: resto de los escalafones

### 3.6. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	2	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.7. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

3.8. Performance:

- Se espera no superar los 3 segundos en el escenario más complejo.

## 4. Ambientes Service Bus

- Testing <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

## 5. Header y Encabezado

- El header debe quedar conformado de la siguiente manera, colocando el USUARIO de Service Bus entregado por la Secretaría de Innovación y la PASSWORD correspondiente al entorno respectivo

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"  
xmlns:wss="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">  
<wsse:UsernameToken>  
<wsse:Username>USUARIO</wsse:Username>  
<wsse:Password  
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">PASSWORD</wsse:Password>  
</wsse:UsernameToken>  
</wsse:Security>  
</soap:Header>
```

- En el encabezado, se debe colocar el cuil del usuario de aplicación y el nombre de aplicación, que serán utilizados para dejar registro de auditoría.

```
<ns:encabezado>  
  <!--Optional:-->  
  <ns1:usuario>Cuil_Usuario</ns1:usuario>            Usuario de Aplicación  
  <!--Optional:-->  
  <ns1:token>?</ns1:token>                            No colocar nada  
  <!--Optional:-->  
  <ns1:sign>?</ns1:sign>                               No colocar nada  
  <!--Optional:-->  
  <ns1:aplicacion>Nombre_Aplicacion</ns1:aplicacion>  Nombre de la  
                                                         aplicación que usa  
                                                         el servicio  
</ns:encabezado>
```

## Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Gisella Palacios	Especificación del servicio	14/03/2023	1

