

Especificación de Servicio Modificación Presupuestaria

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: ModifPresupuestarias	4
3.2. Ubicación:	4
3.3. Operaciones Disponibles:	4
3.4. Parámetros de entrada:	4
3.5. Datos de salida:	5
3.6. Mensajes:	6
3.7. Disponibilidad del servicio:	6
3.8. Performance:	6
4. Ambientes Service Bus	6
5. Header y Encabezado	7
Historia de Revisiones	8



1. Objetivo

Este servicio tiene como objetivo obtener el listado de Modificaciones Presupuestarias

2. Alcance

Aplicación SUAF y Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba



3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: ModifPresupuestarias

3.2. Ubicación:

Endpoint	url_base/services/TribunalCuentas/ModificacionesPresupuestarias
WSDL	url_base/services/TribunalCuentas/ModificacionesPresupuestarias?wsdl

Ver sección 4. Ambientes Service Bus

3.3. Operaciones Disponibles:

- obtenerModifPresupuestarias: El parámetro que se puede utilizar para realizar la consulta de datos.

3.4. Parámetros de entrada:

Elemento	Formato	Obligatorio	Descripción
ejercicio	Número	Sí	Es el año de 4 dígitos
numeroMP	Texto	Sí	Nro de Modificación Presupuestaria
idTipoMP	Número	Sí	Código del tipo de Compensación. 1 = COMPENSACIÓN 2 = COMP. INTERINST. 3 = RECTIFICACIÓN
numeroUAdm	Número	Sí (para idTipoMP = 1) No (para idTipoMP = 2 o 3)	Número de Unidad Administrativa. Es Obligatorio para idTipoMP = 1 y Opcional para idTipoMP = 2 o 3
username	Texto	Sí	Usuario entregado por el equipo de SUAF
password	Texto	Sí	Password entregada por el equipo de SUAF

3.5. Datos de salida:

Elemento	Formato	Descripción
idUnidadAdm	Número	Id Unidad Administrativa
numeroUnidadAdm	Número	Número de la Unidad Administrativa
nombreUnidadAdm	Texto	Nombre de la Unidad Administrativa
idCatProg	Número	Id de la categoría del Programa.
codigoProg	Número	Código del programa
nombreProg	Texto	Nombre del programa
codigoSubprog	Número	Código del subprograma
nombreSubprog	Texto	Nombre del Subprograma
idObjetoGasto	Número	Id del Objeto Gasto
numeroObjeto	Número	Número del Objeto
nombreObjeto	Texto	Nombre del Objeto
idRecurso	Número	Id Recurso
numeroRecurso	Número	Número del Recurso
nombreRecurso	Texto	Nombre del Recurso
idTipoMp	Número	Id del tipo de Modificación Presupuestaria
nTipoMp	Texto	Nombre del tipo de Modificación Presupuestaria
origenDest	Texto	
importe	Decimal	Importe
idModificacionDet	Número	Id de Modificación
idVigencia	Número	id de Vigencia
idModificacion	Número	id de Modificación
expediente	Texto	Número de expediente
fechaCreacion	Fecha	Fecha de creación
fechaAutorizado	Fecha	Fecha de Autorización
idEstadoMp	Número	Id estado de la Modificación Presupuestaria
nEstadoMp	Texto	Nombre del estado de la

		Modificación Presupuestaria
idFuenteFin	Número	id Fuente fin
numeroFuenteFin	Número	Número de Fuente fin
nombreFuenteFin	Texto	Nombre de Fuente fin
usuarioConfeccion	Texto	id Usuario de confección
nombreConfeccion	Texto	Nombre del Usuario de confección
dniConfeccion	Texto	Número de documento del Usuario de confección
usuarioAutorizacion	Texto	id Usuario de Autorización
nombreAutorizacion	Texto	Nombre del Usuario de Autorización
dniAutorizacion	Texto	Número de documento del Usuario de Autorización
idJurisdiccion	Número	id de la jurisdicción
numeroJurisdiccion	Número	Número de la jurisdicción
nombreJurisdiccion	Texto	Nombre de la jurisdicción

3.6. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	2	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.7. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

3.8. Performance:

- Se espera no superar los 3 segundos en el escenario más complejo.

4. Ambientes Service Bus

- Testing <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

5. Header y Encabezado

- El header debe quedar conformado de la siguiente manera, colocando el USUARIO de Service Bus entregado por la Secretaría de Innovación y la PASSWORD correspondiente al entorno respectivo

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"  
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">  
<wsse:UsernameToken>  
<wsse:Username>USUARIO</wsse:Username>  
<wsse:Password  
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">PASSWORD</wsse:Password>;  
</wsse:UsernameToken>  
</wsse:Security>  
</soap:Header>
```

- En el encabezado, se debe colocar el cuil del usuario de aplicación y el nombre de aplicación, que serán utilizados para dejar registro de auditoría.

```
<ns:encabezado>  
<!--Optional:-->  
<ns1:usuario>Cuil_Usuario</ns1:usuario>  Usuario de Aplicación  
<!--Optional:-->  
<ns1:token>?</ns1:token>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:sign>?</ns1:sign>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:aplicacion>Nombre_Aplicacion</ns1:aplicacion>  Nombre de la  
aplicación que usa  
el servicio  
</ns:encabezado>
```



Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Gisella Palacios	Especificación del servicio	07/09/2022	1
Gisella Palacios	corrección en el objetivo del servicio	02/01/2025	1

