

Especificación de Servicio Superviviente

Indice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio Datos Parcela	4
3.1. Nombre del servicio: Superviviente	4
3.2. Ubicación	4
3.3. Operaciones Disponibles	4
3.4. Parámetros de entrada	4
3.5. Datos de salida	4
3.6. Mensajes	5
3.7. Disponibilidad del servicio	5
3.8. Performance	5
4. Ambientes OSB	6
5. Header y Encabezado	6
Historia de Revisiones	7

1. Objetivo

Informar si una persona cumple la condición de Superviviente, es decir se encuentra sin fecha de fallecimiento en la base de datos de la Provincia de Córdoba.

2. Alcance

Ciudadanos de la provincia de Córdoba, y extranjeros que hayan sido dados de alta en la base de datos de la provincia a través de aplicaciones de diversos organismos del estado.

3. Especificación del servicio Datos Parcela

3.1. Nombre del servicio: Superviviente

3.2. Ubicación:

Endpoint	url_base/Servicios/Superviviente
WSDL	url_base/Servicios/Superviviente?wsdl

Ver sección 4. Ambientes Service Bus

3.3. Operaciones Disponibles:

- obtenerSuperviviente: los parámetros (de forma excluyentes) que se pueden utilizar para realizar la consulta de datos son Código de país del tipo de Documento, id sexo y número de documento. O bien, cuil de la persona.

3.4. Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
codigoPais	Sí	Texto	Código de país del tipo de documento, que forma parte de la PK de la persona en Rcivil.
idSexo	Sí	Texto	01 = Masculino; 02 = femenino; 04 = No Binario
numeroDocumento	Sí	Texto	Número de documento de la persona a verificar
cuil	Sí	Texto	Cuil de la persona a verificar

3.5. Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede devolver valor nulo	Descripción
idSexo	Texto	No	01 = Masculino; 02 = femenino; 04 = No Binario Forma parte de la pk de la persona en Rcivil
nroDocumento	Texto	No	Número de documento de la persona consultada. Forma parte de la pk de la persona en Rcivil
paiCodPais	Texto	Sí	Código de país del tipo de documento, que forma parte de la PK de la persona en Rcivil.

idNumero	Texto	Sí	Identificador que forma parte de la PK de la persona en Rcivil
apellido	Texto	Sí	Apellido de la persona consultada
nombre	Texto	Sí	Nombre de la persona consultada
fechaNacimiento	Texto	Sí	Fecha de Nacimiento de la persona consultada. Formato yyyy-mm-dd
fechaDefuncion	Texto	Sí	Fecha de Fallecimiento de la persona consultada. Formato yyyy-mm-dd
cuil	Fecha	Sí	Cuil de la persona consultada.
fallecido	Fecha	Sí	S o Vacío. Este dato se utiliza para aquellos casos que se sabe que la persona está fallecida, de acuerdo con fuentes de información como Sintys, pero no se posee la fecha exacta.
superviviente	Fecha	Sí	Sí o No. Cuando la persona consultada posee fecha de fallecimiento o una S en el Fallecido, éste dato devolverá No. Sí la fecha de fallecimiento está vacía, éste dato devolverá Sí.

3.6. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	2	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.7. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

3.8. Performance:

- Se espera no superar los 3 segundos en el escenario más complejo.

4. Ambientes Service Bus

- Testing <http://osbte02.gobiernocba.gov.ar:8003>
- Pre-Producción <https://osbpre.test.cba.gov.ar>
- Producción <https://interoperabilidad.cba.gov.ar>

5. Header y Encabezado

- El header debe quedar conformado de la siguiente manera, colocando el USUARIO de Service Bus entregado por la Secretaría de Innovación y la PASSWORD correspondiente al entorno respectivo

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"  
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">  
<wsse:UsernameToken>  
<wsse:Username>USUARIO</wsse:Username>  
<wsse:Password  
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">PASSWORD</wsse:Password>  
</wsse:UsernameToken>  
</wsse:Security>  
</soap:Header>
```

- En el encabezado, se debe colocar el cuil del usuario de aplicación y el nombre de aplicación, que serán utilizados para dejar registro de auditoría.

```
<ns:encabezado>  
<!--Optional:-->  
<ns1:usuario>Cuil_Usuario</ns1:usuario>  Usuario de Aplicación  
<!--Optional:-->  
<ns1:token?</ns1:token>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:sign?</ns1:sign>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:aplicacion>Nombre_Aplicacion</ns1:aplicacion>  Nombre de la aplicación que usa el servicio  
  
</ns:encabezado>
```




Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Natalia Crosio	Especificación del servicio	28/10/2021	1