

# Especificación de los Servicios Deudores Alimentarios Morosos

## Indice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: /Servicios/DeudoresAlimentariosMorosos	4
3.2. Ubicación	4
3.3. Operaciones Disponibles	4
3.4. Parámetros de entrada	4
3.5. Datos de salida	5
3.6. Mensajes	5
3.7. Disponibilidad del servicio	5
3.8. Performance	6
3.9. Aclaraciones:	6
Modificar el header para que quede de la siguiente manera:	6
Historia de Revisiones	7

## 1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo mostrar la condición de si un ciudadano se encuentra dentro de los registros de Deudores Morosos Alimentarios designados por el Poder Judicial.

## 2. Alcance

Ciudadanos de la provincia de Córdoba.

## 3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DeudoresAlimentariosMorosos

3.2. Ambientes OSB:

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	url_base_esb/services/Servicios/DeudoresAlimentariosMorosos
WSDL	url_base_esb/services/Servicios/DeudoresAlimentariosMorosos?wsdl
SOAP Action	obtenerDeudoresAlimentariosMorosos

3.3. Operaciones Disponibles:

- obtenerDeudoresAlimentariosMorosos : los parámetros (de forma excluyentes) son:
  - o codigoPais: País del tipo de Documento
  - o idSexo: 01= Masculino, 02 = Femenino
  - o numeroDocumento: Número de documento de la persona
  - o idNumero: valor numérico (parte de la PK de la persona)
 O bien:
  - o cuil: Cuil de la persona por quién se realiza la consulta.

Aclaración: cuando la persona no se encuentra en el registro de Deudores Morosos Alimentarios los parámetros se devuelven todos vacíos excepto:

- moroso: que dirá NO
- habilitaTramite: que dirá SI

1.1. Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
codigoPais	En conjunto con idsexo, numeroDocumento, idNumero	Texto	Código del país del tipo de documento. En general será por ejemplo ARG
idSexo	En conjunto con codigoPais,	Texto	01 = Masculino 02= Femenino 04 = No Binario

Gobierno de la Provincia de Córdoba

	numeroDocumento, idNumero		
numeroDocumento	En conjunto con codigoPais, idSexo, idNumero	Texto	Número de documento sin caracteres especiales.
idNumero	En conjunto con codigoPais, idSexo, numeroDocumento	Texto	Identificador numérico que es parte de la pk utilizada como identificador de registros de personas, en las bases de gobierno.
cuil	Sí	Número	Número de cuil sin caracteres especiales.

### 1.2. Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede devolver valor nulo	Descripción
idSexo	Texto	Sí	01 = Masculino 02= Femenino 04 = No Binario
numeroDocumento	Texto	Sí	Número de documento sin caracteres especiales
codigoPais	Texto	Sí	País del tipo de documento
idNumero	Texto	Sí	Identificador numérico (parte de la pk de la persona)
apellido	Texto	Sí	Apellido de la persona
nombre	Fecha	Sí	Nombre de la persona
cuil	Fecha	Sí	Cuil de la persona
moroso	Fecha	NO	Sí o No
habilitaTramite	Texto	Sí	Sí o null

### 1.3. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	2	No se encontraron datos.

ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

#### 1.4. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

#### 1.5. Performance:

- Se espera no superar los 3 segundos en el escenario más complejo.

#### 1.6. Aclaraciones:

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="https://cba.gov.ar/Servicios/DuedoresAlimentariosMorosos/1.0.0"
xmlns:ns1="https://cba.gov.ar/Comunes/Encabezado/1.0.0">
  <soap:Header      xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
>
    <wsse:UsernameToken>
    <wsse:Username>USUARIO_OSB</wsse:Username>
    <wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#Pas
swordText">PASSWORD</wsse:Password>
    </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soap:Header>
```

En el encabezado:

```
<ns:encabezado>
  <!--Optional:-->
  <ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario>       CUIL del Usuario de Aplicación
  <!--Optional:-->
  <ns1:token>?</ns1:token>                       Por ahora no colocar nada
  <!--Optional:-->
  <ns1:sign>?</ns1:sign>                         Por ahora no colocar nada
  <!--Optional:-->
  <ns1:aplicacion>Nombre_App</ns1:aplicacion>   Nombre de la aplicación que usa el
servicio
</ns:encabezado>
```

### Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Natalia Crosio	Especificación del servicio	08/09/2021	1