

Especificación del Servicio

DueeDac

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: DueeDac	4
3.2. Ambientes Service Bus	4
3.3. Operaciones	4
obtenerDueeDac	4
3.4. Disponibilidad del servicio	7
3.5. Performance	7
3.6. Aclaraciones	7
4. Historia de Revisiones	9

1. Objetivo

Este servicio permite obtener los datos de un DAC (Documento de Ajuste Contable) de un DUEE (Documento Único de Ejecución de Erogaciones) a través de un ID o número de expediente electrónico

2. Alcance

Aplicación SUAF y relacionadas

3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DueeDac

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	url_base_esb/services/Finanzas/DueeDac
WSDL	url_base_esb/services/Finanzas/DueeDac?wsdl

3.3. Operaciones

[obtenerDueeDac](#)

Usa el procedimiento: SUAF.PKG_SERVICIOS_SUAF_OSB.PR_TRIBUNAL_DUEE_DAC

Ingresando un id o número de expediente electrónico se obtienen los datos correspondientes al DAC.

Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
expediente	Si	Texto	id o número de Expediente Electrónico
username	Si	Texto	Nombre de usuario otorgado por Finanzas para el acceso a datos de dicha área.
password	Si	Texto	Contraseña del usuario.

Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede ser nulo	Descripción

dueeDac / dato	Elemento		
idUnidadAdm	Numérico	No	Id Unidad Administrativa
numeroUnidadAdm	Numérico	No	Número Unidad Administrativa
nombreUnidadAdm	Texto	No	Nombre Unidad Administrativa
vigencia	Texto	Si	Vigencia
idDuee	Numérico	No	Id de Duee
nroDue	Numérico	No	Número de Duee
idIntervencion	Numérico	No	Id de intervención
nroIntervencion	Numérico	No	Número de intervención
tipoIntervencion	Texto	No	Tipo de intervención
idDueeDet	Numérico	No	Id de Duee Det
fechaAltaDuee	Fecha	Si	Fecha de alta de Duee
fechaAltaIntervencion	Fecha	Si	Fecha de alta de Intervención
fechaDuee	Fecha	Si	Fecha de Duee
fechaIntervencion	Fecha	Si	Fecha de intervención
anulado	Texto	No	Anulado
idEstadoInterv	Numérico	Si	id de estado de intervención
nEstadoInterv	Texto	Si	Nombre de estado de intervención
userVisado	Texto	Si	Usuario de Visado
cuil	Texto	Si	Cuil del usuario
nombre	Texto	Si	Nombre de usuario
idUsuario	Texto	Si	id de usuario

fechaVisado	Fecha	Si	Fecha de Visado
idFirmante	Numérico	Si	id Firmante
cuilFirmante	Texto	Si	Cuil del firmante
firmante	Texto	Si	Nombre de Firmante
firmaDesde	Fecha	Si	Firma desde
firmaHasta	Fecha	Si	Firma hasta
nroExpFirma	Texto	Si	Número de expediente firma
expediente	Texto	Si	Id o número de expediente
idCargo	Numérico	Si	Id de Cargo
nCargo	Texto	Si	Nombre de Cargo
idFuenteFin	Numérico	Si	Id Fuente Fin
numeroFuenteFin	Numérico	Si	Número Fuente Fin
nombreFuenteFin	Texto	Si	Nombre Fuente Fin
observaciones	Texto	Si	Observaciones
actosadministrativos	Texto	Si	Actos administrativos
idCatProg	Numérico	No	Id Categoría Programa
codProg	Numérico	Si	Código de Programa
prog	Texto	Si	Programa
idCatSubprog	Numérico	No	Id Categoría Subprograma
codSubprog	Numérico	Si	Código de Subprograma
subprog	Texto	Si	Subprograma
idObjetoGasto	Numérico	No	Id Objeto Gasto

numeroObjeto	Numérico	Si	Número de Objeto
nombreObjeto	Texto	Si	Código de Objeto
numeroObjetoLegal	Texto	Si	Número de Objeto Legal
idItem	Numérico	Si	Id Item
codigoItem	Numérico	Si	Código de Ítem
nItem	Texto	Si	Nombre de Item
importe	Numérico	No	Importe
cantidad	Numérico	No	Cantidad

Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
```

```
<wsse:Password  
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText  
>PASSWORD</wsse:Password>;  
</wsse:UsernameToken>  
</wsse:Security>  
</soap:Header>
```

En el encabezado:

```
<ns:encabezado>  
  <!--Optional:-->  
<ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario>  
  
  <!--Optional:-->  
<ns1:token?</ns1:token>  
  <!--Optional:-->  
<ns1:sign?</ns1:sign>  
  <!--Optional:-->  
<ns1:aplicacion>Nombre_App</ns1:aplicacion>  
  
</ns:encabezado>
```

CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.

Por ahora no colocar nada

Por ahora no colocar nada

Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.

4. Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	04/12/2024	1
Aldo García	Corrección del objetivo del servicio	27/01/2025	1.1