

Especificación del Servicio

EstadoTasaRetributiva

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: EstadoTasaRetributiva	4
3.2. Ambientes Service Bus	4
3.3. Operaciones	4
obtenerEstadoTasaRetributiva	4
3.4. Disponibilidad del servicio	6
3.5. Performance	6
3.6. Aclaraciones	6
4. Historia de Revisiones	7

1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo mostrar el estado, pagado o no, de una tasa retributiva.

2. Alcance

El servicio será consumido a través del ESB (Plataforma Talend Enterprise Service Bus), por cualquier organismo interno que plantee el requerimiento.

3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: EstadoTasaRetributiva

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	url_base_esb/services/Servicios/EstadoTasaRetributiva
WSDL	url_base_esb/services/Servicios/EstadoTasaRetributiva?wsdl

3.3. Operaciones

[obtenerEstadoTasaRetributiva](#)

Usa el procedimiento: CBA1: OSB_MAESTRO.PKG_TRS.CONSULTA_ESTADO_TASA

Ingresando un código de unidad se obtiene un listado de todas las unidades que dependen de la unidad indicada.

El dato de entrada requerido es alguno de los siguientes:

- idTransaccion que es el identificador de la tasa
- numeroLiquidacion
- cuil
- cuit
- idSexo + numeroDocumento de la persona a la que se le emitió la tasa

Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
idTransaccion	No	Numérico	Identificador de la transacción generada, de 20 dígitos. Este valor será necesario para acceder a la página de descarga de cedulones y pago electrónico
o			
numeroLiquidacion	No	Texto	Número de liquidación original (solo para tasas incluidas en la Ley Impositiva Anual). Identifica unívocamente a una tasa

			retributiva. Es el identificador utilizado por la Dirección de Rentas.
o			
cuit	No	Texto	Número de cuit [0-9]{11}. El contenido debe poseer sólo caracteres numéricos. Sin guiones de separación.
o			
cuil	No	Texto	Número de cuil [0-9]{11}. El contenido debe poseer sólo caracteres numéricos. Sin guiones de separación.
o			
idSexo	No	Texto	Id Sexo: 01 para Masculino, 02 para Femenino, 04 Otro
numeroDocumento	No	Texto	Número de documento. El valor puede contener letras. Eliminar los 0 a la izquierda. No incluir el punto de separación.

Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede ser nulo	Descripción
EstadoTasaRetributiva / dato			
idTransaccion	Numérico	Si	Identificador de la transacción generada.
numeroLiquidacionOriginal	Texto	Si	Número de liquidación original
cuit	Texto	Si	CUIT de la persona jurídica titular de la tasa retributiva emitida. Si la tasa fuera emitida por una persona física, puede obtenerse el CUIL de la misma.
idSexo	Texto	Si	Sexo de la persona humana titular de la tasa retributiva, cuando el emisor de la tasa es una entidad física. En el caso que el emisor sea una persona Jurídica, este campo puede venir vacío.
numeroDocumento	Texto	Si	Número de documento de la persona humana titular de la tasa retributiva, cuando el emisor de la tasa es una

			entidad física. En el caso que el emisor sea una persona Jurídica, este campo puede venir vacío.
titularNombre	Texto	Si	En caso de que no se haya informado el CUIT o Nro de Documento del emisor de la tasa, se podrá mostrar el titular del cedulón a través de los datos Titular Nombre, Titular Domicilio y Titular Id Provincia, en formato de texto simple.
titularDomicilio	Texto	Si	En caso de que no se haya informado el CUIT o Nro de Documento del emisor de la tasa, se podrá mostrar el titular del cedulón a través de los datos Titular Nombre, Titular Domicilio y Titular Id Provincia, en formato de texto simple.
titularIdProvincia	Texto	Si	En caso de que no se haya informado el CUIT o Nro de Documento del emisor de la tasa, se podrá mostrar el titular del cedulón a través de los datos Titular Nombre, Titular Domicilio y Titular Id Provincia, en formato de texto simple.
nProvincia	Texto	Si	En caso de que no se haya informado el CUIT o Nro de Documento del emisor de la tasa, se podrá mostrar el titular del cedulón a través de los datos Titular Nombre, Titular Domicilio y Titular Id Provincia, en formato de texto simple.
idConcepto	Numérico	Si	Código del concepto de la tasa.
nConcepto	Texto	Si	Descripción del concepto de la tasa.
idEnte	Numérico	Si	Identificador del ente que emite la tasa.
nEnte	Texto	Si	Nombre del ente que emite la tasa.
fechaEmision	Fecha	Si	Fecha de generación de la tasa.
fechaVencimiento	Fecha	Si	Fecha de vencimiento de la tasa.
fechaCobro	Fecha	Si	Fecha de cobro de la tasa. En situación normal, es informada por los medios de cobro de la siguiente manera: Pagos Online: entre 20 y 60 minutos Pagos por ventanilla: entre 48 y 72 horas.
fechaRendicion	Fecha	Si	Fecha de rendición de la tasa
importeTotal	Numérico	Si	Importe total de la tasa
usuarioDb	Texto	Si	Usuario de base de datos que genera la tasa.

pagado	Texto	Si	Este campo indica si la tasa está pagada o no. Los valores que puede asumir son "S" indica pagada y "N" No pagada.
tipoPago	Texto	Si	Indica si el pago se hizo Online o por Ventanilla.
enteRecaudador	Texto	Si	Indica en qué ente se realizó el pago
medioDePago	Texto	Si	Indica si el pago se realizó por Link, CRM, o qué tarjeta de crédito.

Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"
">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

En el encabezado:

<ns:encabezado> <!--Optional:-->	
<ns1:usuario> CUIL_Usuario </ns1:usuario>	☐ CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.
<!--Optional:-->	
<ns1:token?></ns1:token>	☐ Por ahora no colocar nada
<!--Optional:-->	
<ns1:sign?></ns1:sign>	☐ Por ahora no colocar nada
<!--Optional:-->	
<ns1:aplicacion> Nombre_App </ns1:aplicacion>	☐ Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.
</ns:encabezado>	

4. Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	04/12/2024	1