

Especificación del Servicio InfMunicipalDatosIntendente

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: InfMunicipalDatosIntendente	4
3.2. Ambientes Service Bus	4
3.3. Operaciones	4
obtenerInfMunicipalDatosIntendente	4
3.4. Disponibilidad del servicio	5
3.5. Performance	6
3.6. Aclaraciones	6
4. Historia de Revisiones	7

1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo devolver información de intendentes a partir del Id de Localidad, nombre de la localidad, sexo y número de documento, o cuil, o cuit.

2. Alcance

Para toda aplicación de gobierno que lo requiera.

3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: InfMunicipalDatosIntendente

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	url_base_esb/services/Servicios/InfMunicipalDatosIntendente
WSDL	url_base_esb/services/Servicios/InfMunicipalDatosIntendente?wsdl

3.3. Operaciones

[obtenerInfMunicipalDatosIntendente](#)

Utiliza la vista: INF_MUNICIPAL.VT_INTENDENTES de CBA1

Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
idLocalidad	No	Numérico	Id de localidad
o			
nombreLocalidad	No	Texto	Nombre Localidad
o			
idSexo	No	Text	01 Masculino / 02 Femenino / 04 No Binario
número Documento			Número de documento del intendente
o			
cuil	No	Texto	Cuil del intendente. 11 dígitos sin guión.
o			
cuit	No	Texto	Cuit del intendente. 11 dígitos sin guión.

Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede ser nulo	Descripción
idLocalidad	Numérico	No	Id de localidad
localidad	Texto	Si	Nombre de la localidad
idDepartamento	Numérico	Si	Id de departamento
departamento	Texto	Si	Nombre de departamento
tipo	Texto	Si	Tipo
idAutoridad	Numérico	No	Id de Autoridad
autoridad	Texto	Si	Descripción autoridad
cuil	Texto	Si	Cuil del intendente
numeroDocumento	Texto	No	Número de documento
idSexo	Texto	No	id Sexo
codigoPais	Texto	No	Código de país
idNumero	Numérico	No	Id número de RCIVIL
sexo	Texto	Si	Descripción sexo
idPartido	Numérico	No	Id de partido político
partido	Texto	Si	Descripción de partido político
cuit	Texto	Si	Cuit del intendente
telefono	Texto	Si	Teléfono del intendente
email	Texto	Si	Email del intendente
foto	Base64Binary	Si	Foto del intendente
fecUltimaActualizacion	Fecha	Si	Fecha última actualización

Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"
">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

En el encabezado:

<pre><ns:encabezado> <!--Optional:--> <ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario></pre>	<p>☑ CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.</p>
<pre> <!--Optional:--> <ns1:token?</ns1:token></pre>	<p>☑ Por ahora no colocar nada</p>
<pre> <!--Optional:--> <ns1:sign?</ns1:sign></pre>	<p>☑ Por ahora no colocar nada</p>
<pre> <!--Optional:--> <ns1:aplicacion>Nombre_App</ns1:aplicacion></pre>	<p>☑ Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.</p>
<pre></ns:encabezado></pre>	

4. Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	09/12/2024	1