

# Especificación de Servicio Integrantes Unidad

## Índice

<b>Objetivo</b>	<b>3</b>
<b>Alcance</b>	<b>3</b>
<b>Detalle del servicio</b>	<b>4</b>
1. Nombre del servicio: IntegrantesUnidad	4
2. Ubicación	4
3. Operaciones Disponibles	4
4. Parámetros de entrada	4
5. Datos de salida	4
6. Mensajes:	5
7. Ambientes Service Bus	5
8. Header y Encabezado	5
<b>Historial de Revisiones</b>	<b>6</b>

## Objetivo

Este servicio permite obtener el listado de los integrantes de una Unidad SUAC a partir del código de Unidad.

## Alcance

SUAC.

## Detalle del servicio

1. Nombre del servicio: IntegrantesUnidad
2. Ubicación

Endpoint	<a href="#">url_base/services/Servicios/IntegrantesUnidad</a>
WSDL	<a href="#">url_base/services/Servicios/IntegrantesUnidad?wsdl</a>

Ver sección 4. Ambientes Service Bus

3. Operaciones Disponibles
  - obtenerIntegrantesUnidad: a través del parámetro codigoUnidad se puede consultar el listado de personas que componen esa Unidad.
4. Parámetros de entrada

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
codigoUnidad	Sí	Texto	Corresponde al Código de Unidad

5. Datos de salida

Elemento	Formato	Puede devolver valor nulo	Descripción
codigoUnidad	Texto	No	Código de Unidad
idUnidad	Numérico	No	Identificador interno de la unidad para el sistema SUAC. Puede variar con el tiempo para una misma Unidad
nombreUnidad	Texto	No	Nombre de la Unidad
idUsuario	Texto	No	Identificador del usuario
cuil	Texto	No	Número de cuil (sin guiones) del usuario
nombre	Texto	No	Nombre de Usuario
apellido	Texto	No	Apellido de Usuario
cargo	Texto	No	Cargo (RESPONSABLE / INTEGRANTE)

## 6. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

## 7. Ambientes Service Bus

- Testing <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

## 8. Header y Encabezado

- El header debe quedar conformado de la siguiente manera, colocando el USUARIO de Service Bus entregado por la Secretaría de Innovación y la PASSWORD correspondiente al entorno respectivo

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">PASSWORD</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

- En el encabezado, se debe colocar el cuil del usuario de aplicación y el nombre de aplicación, que serán utilizados para dejar registro de auditoría.

```
<ns:encabezado>
<!--Optional:-->
<ns1:usuario>Cuil_Usuario</ns1:usuario> □ Usuario de Aplicación
<!--Optional:-->
```



<ns1:token>?</ns1:token>

No colocar nada

<!--Optional:-->

<ns1:sign>?</ns1:sign>

No colocar nada

<!--Optional:-->

<ns1:aplicacion>**Nombre\_Aplicacion**</ns1:aplicacion>  Nombre de la aplicación que usa el servicio

</ns:encabezado>

## Historial de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	28/11/2023	1
Gisella Palacios	corrección en la descripción del objetivo	8/1/2025	1