

Especificación de Servicio

Proveedores Ropyce

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: ProveedoresRopyce	4
3.2. Ubicación:	4
3.3. Operaciones Disponibles:	4
3.4. Parámetros de entrada:	4
3.5. Datos de salida:	4
3.6. Mensajes:	4
3.7. Disponibilidad del servicio:	5
3.8. Performance:	5
4. Ambientes Service Bus	5
5. Header y Encabezado	6



1. Objetivo

Este servicio muestra los datos, según el contribuyente sea proveedor Ropyce activo o no.

2. Alcance

Ciudadanos de la provincia de Córdoba.



3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: ProveedoresRopyce

3.2. Ubicación:

Endpoint	url_base/services/Maestros/ProveedoresRopyce
WSDL	url_base/services/Maestros/ProveedoresRopyce?wsdl

Ver sección 4. Ambientes Service Bus

3.3. Operaciones Disponibles:

- buscarProveedoresRopyce: El parámetros que se pueden utilizar para realizar la consulta es el cuit del proveedor.

3.4. Parámetros de entrada:

Elemento	Formato	Obligatorio	Descripción
cuit	Texto	SI	cuit del proveedor

3.5. Datos de salida:

Elemento	Formato	Descripción
cuit	Texto	cuit del proveedor
proveedor	Texto	Indica si es o no proveedor activo del estado.

3.6. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	2	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.7. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

3.8. Performance:

- Se espera no superar los 3 segundos en el escenario más complejo.



4. Ambientes Service Bus

- Testing <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

5. Header y Encabezado

- El header debe quedar conformado de la siguiente manera, colocando el USUARIO de Service Bus entregado por la Secretaría de Innovación y la PASSWORD correspondiente al entorno respectivo

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"  
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">  
<wsse:UsernameToken>  
<wsse:Username>USUARIO</wsse:Username>  
<wsse:Password  
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">PASSWORD</wsse:Password>;  
</wsse:UsernameToken>  
</wsse:Security>  
</soap:Header>
```

- En el encabezado, se debe colocar el cuil del usuario de aplicación y el nombre de aplicación, que serán utilizados para dejar registro de auditoría.

```
<ns:encabezado>  
<!--Optional:-->  
<ns1:usuario>Cuil_Usuario</ns1:usuario>  Usuario de Aplicación  
<!--Optional:-->  
<ns1:token>?</ns1:token>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:sign>?</ns1:sign>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:aplicacion>Nombre_Aplicacion</ns1:aplicacion>  Nombre de la  
aplicación que usa  
el servicio  
</ns:encabezado>
```



Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Gisella Palacios	Especificación del servicio	12/07/2023	1

