

Especificación del Servicio Responsable Unidad

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3.1. Nombre del servicio: ResponsableUnidad	4
3.2. Ambientes Service Bus	4
3.3. Operaciones	4
obtenerResponsableUnidad	4
3.4. Disponibilidad del servicio	5
3.5. Performance	5
3.6. Aclaraciones	5

1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo devolver información del jefe de una unidad administrativa.

2. Alcance

Aplicación SUAC y relacionadas

3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: ResponsableUnidad

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	url_base_esb/services/Servicios/ResponsableUnidad
WSDL	url_base_esb/services/Servicios/ResponsableUnidad?wsdl

3.3. Operaciones

[obtenerResponsableUnidad](#)

Utiliza el procedimiento:

CBA1: NUEVOSUAC.PCK_INTERFAZ_VERTICALES_V2.PR_JEFE_UNIDAD

A partir del código de unidad se obtiene información del jefe o responsable de la misma.

Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
codigoUnidad	Si	Texto	Código de unidad administrativa

Datos de salida:

Elemento	Formato	Nulo	Descripción
ResponsableUnidad	Texto	Si	Responsable unidad administrativa
cuilResponsableUnidad	Texto	Si	Cuil del responsable
nombreResponsableUnidad	Texto	Si	Nombre del responsable
apellidoResponsableUnidad	Texto	Si	Apellido del responsable

Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText
">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

En el encabezado

```
<ns:encabezado>
<!--Optional:-->
<ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario>
<!--Optional:-->
<ns1:token?</ns1:token>
<!--Optional:-->
```

□ CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.

□ Por ahora no colocar nada

<ns1:sign>?</ns1:sign>

□ Por ahora no colocar nada

<!--Optional:-->

<ns1:aplicacion>**Nombre_App**</ns1:aplicacion> □ Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.

</ns:encabezado>

Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	03/12/2024	1
Aldo García	Se corrige Objetivo del servicio	29/01/2025	1.1