

# Especificación del Servicio

## TramitesAtrasados

## Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: TramitesAtrasados	4
3.2. Ambientes Service Bus	4
3.3. Operaciones	4
obtenerTramitesAtrasados	4
3.4. Disponibilidad del servicio	7
3.5. Performance	7
3.6. Aclaraciones	7
4. Historia de Revisiones	8

## 1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo listar los detalles de trámites de acuerdo a los parámetros de entrada e indica la cantidad de atrasados y sin atraso.

## 2. Alcance

Aplicaciones: Expediente Electrónico y SUAC.

## 3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: TramitesAtrasados

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	<a href="url_base_esb/services/Servicios/TramitesAtrasados">url_base_esb/services/Servicios/TramitesAtrasados</a>
WSDL	<a href="url_base_esb/services/Servicios/TramitesAtrasados?wsdl">url_base_esb/services/Servicios/TramitesAtrasados?wsdl</a>

3.3. Operaciones

[obtenerTramitesAtrasados](#)

Detalle de procesamiento

Iniciar contadores en 0.

Definir cláusula where dinámico según parámetros de entrada

Consulta la tabla NUEVOSUAC.VT\_EXP\_DIG\_ASIGNACION VT@CBA1 con la cláusula where recién generada:

```
"SELECT
    VT.ID_TRAMITE,
    VT.NRO_TRAMITE AS META_NUMERO,
    VT.ASUNTO AS META_ASUNTO,
    VT.FECHA_ASIGNADO AS FECHA_ASI,
    VT.CUIL_USU_ACTUAL AS USR_ALTA,
    VT.FECHA_CREACION AS FEC_ALTA
FROM NUEVOSUAC.VT_EXP_DIG_ASIGNACION VT
WHERE " + ((String)globalMap.get("WHERE_SQL")) + "ORDER BY FECHA_CREACION DESC";
```

Luego, por cada META\_NUMERO encontrado consulta la base de datos DOCGOB:

```
"SELECT
    E.ID_EXP_ELEC,
    E.META_ID_UNIDAD_ALTA,
    E.CSV_EXPEDIENTE,
    E.ID_ESTADO_EXPEDIENTE,
    E.FEC_MODIF,
    E.USR_MODIF,
```

```

E.ID_TIPO_TRAMITE,
E.ID_SUBTIPO_TRAMITE,
E.ES_MODIFICABLE,
(
  SELECT
    MAX(FECHA_HIS)
  FROM
    EE_EXPEDIENTE.T_EXPEDIENTE_HISTORIAL H
  WHERE
    H.CUIL_HIS = E.USR_ALTA
    AND H.ID_EXP_ELEC = E.ID_EXP_ELEC
    AND DESCRIPCION NOT LIKE '%Ingreso a consultar Expediente%'
    AND DESCRIPCION NOT LIKE '%No fue posible recuperar sus unidades en SUAC%'
    AND DESCRIPCION NOT LIKE '%El expediente no ha sido creado por ud%'
) AS FECHA_HIS
FROM EE_EXPEDIENTE.T_EXPEDIENTES_ELEC E
WHERE META_NUMERO = ?"

```

Determinar la fecha máxima (histórica o fecha de asignación).

Determinar si es atrasado o no y actualizar contadores.

Ordenar la lista de trámites por fecha de alta descendente.

Consultar nombre y apellido de usuario según cuil de usrAlta en la vista:

"GESTION\_CIUDADANOS.VT\_USUARIOS\_EXPEDIENTE\_ELECTRONICO"

Generar salida.

Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
metaNumero	No	Texto	Número de trámite
metaAsunto	No	Texto	Asunto de trámite
fecAlta	No	Fecha	Fecha de alta
estadoAsignacion	No	Texto	Estado de asignación de trámite
usrAlta	Si	Texto	Cuil del usuario de alta
filasPorPagina	Si	Número	Cantidad de filas por página
paginaActual	Si	Número	Número de página actual

Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede ser nulo	Descripción
tramites/tramite	Elemento	SI	Se repite por cada trámite
idExpElec	Texto	No	Id de Expediente Electrónico
idTramite	Texto	No	Id de Trámite
metaNumero	Texto	No	Número de trámite
metaAsunto	Texto	No	Asunto de trámite
metaIdUnidadAlta	Texto	No	Meta unidad administrativa de Alta
csvExpediente	Texto	No	csv Expediente Electrónico
idEstadoExpediente	Texto	No	Id Estado de Expediente Electrónico
fecAlta	Fecha	No	Fecha de alta de Expediente Electrónico
usrAlta	Texto	No	Usuario de alta Expediente Electrónico
fecModif	Fecha	SI	Fecha de modificación
usrModif	Texto	SI	Usuario de modificación
idTipoTramite	Texto	No	Id tipo de trámite
idSubtipoTramite	Texto	No	Id subtipo de trámite
esModificable	Texto	No	Es modificable
fechaHistorial	Fecha	SI	Fecha de historia
fechaAsignacion	Fecha	SI	Fecha de asignación
estadoAsignacion	Texto	No	Estado de asignación
apellido	Texto	No	Apellido de titular
nombre	Texto	No	Nombre de titular
cantidadAtrasados	Número	No	Cantidad total de trámites atrasados
cantidadSinAtraso	Número	No	Cantidad total de trámites sin atraso
cantidadTotal	Número	No	Total general

Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.

ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.
-------	-----	-------------	---------------------------------------

### 3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

### 3.5. Performance

- Se espera no superar los 300 segundos en el escenario más complejo.

### 3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"
">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

En el encabezado:

```
<ns:encabezado>
  <!--Optional-->
  <ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario>
  <!--Optional-->
  <ns1:token?</ns1:token>
  <!--Optional-->
  <ns1:sign?</ns1:sign>
  <!--Optional-->
  <ns1:aplicacion>Nombre_App</ns1:aplicacion>
</ns:encabezado>
```

☑ CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.

☑ Por ahora no colocar nada

☑ Por ahora no colocar nada

☑ Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.

## 4. Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	03/01/2025	1